

1

Außenrüttler Zubehör

BRECON SLIM2-Schnellspannrüttler IP65



3000rpm, 50Hz

Bezeichnung Bestellnummer.	Mechanisch Fliehkraft [kN]	Elektrisch			Abmessungen	
		Nennspannung [V]	Leistungsaufnahme [kW]	Nennstrom [A]	L x W x H [mm]	Gewicht [Kg]
18 132 551	4,0	220-260/380-440V	0,15	0,47/0,27A	300 x 215 x 140	13
18 135 513	9,0	220-260/380-440V	0,63	2,00/1,15A	260 x 215 x 177	20,5

6000rpm, 200Hz

18 221 515	14,0	250V	1,2	3,6	290 x 215 x 195	19,3
------------	------	------	-----	-----	-----------------	------

Fertig montiert auf BRECON Schnellspannvorrichtung SLIM-2 mit 2 Klemmschrauben und 2 Griffen; Inklusive 1m Anschlussleitung und CEE-Stecker. Grundsätzlich sind alle BRECON Rüttler als SLIM2 erhältlich. Maße ohne Griffе. Fragen Sie uns einfach.

BRECON SLIM2-Unterteil zum anschweißen



Bestellnummer	L x W x H [mm]	Gewicht [Kg]
SLIM2-116BW	216 x 60 x 25	1,7

BRECON Mobiler Frequenzumrichter

elektronisch, mit integriertem
Steckdosenverteiler, IP54



Bestellnummer	Frequenzumrichter					Verteiler		Transport	Gewicht [Kg]
	Sekundär			Primär		Anzahl der Motor-Schutz-Schalter	Einstell- bereich [A]		
	Leistungs- abgabe bei 250V / 200Hz [kW]	Dauer- strom [A]	Spitzen- strom (60 s) [A]	Spannung bei 50/60 HZ 3~ [V]	Strom [A]				
EW560/2937*	4,0	10,0	13,5	400	9,3	2 von außen bedienbar	2,5 - 4,0	Handgriff	20
EW560/2877**	7,5	16,5	24,7	400	15,4	4 mit Meldeleuchte	2,5 - 4,0	Wagen	48
EW560/2801**	11,0	24,5	36,7	400	23,0	7 mit Meldeleuchte	2,5 - 4,0	Wagen	65
EW560/2833**	15,0	29,0	43,5	400	27,4	9 mit Meldeleuchte	2,5 - 4,0	Wagen	50
EW560/2834**	18,5	40,0	60	400	34,0	11 mit Meldeleuchte	2,5 - 4,0	Wagen	50

Elektronisch regelbarer, digitaler Frequenzumrichter, modular aufgebaut, hohe Pulsfrequenz, sinusförmiger Ausgangsstrom

*stufenlose Frequenzänderung über Poti **digitale Frequenzanzeige für stufenlose Frequenzänderung bei HF-Außenrüttlern, automatische Strombegrenzung, kurzschlussicher, Filterlüfter, sek. Motordrossel, vorbereitet für Funkfernsteuerung, montiert auf Muldenwagen mit Vollgummibereifung.

BRECON Frequenzumformer

motorisch, 200Hz, IP54

Bestellnummer	Sekundär			Primär			Gewicht [kg]
	Leistungs- abgabe cos = 0,8 [kVA]	Spannung [V]	Vollast- strom [A]	Leistungs- aufnahme [kVA]	Spannung bei 50 HZ 3~ [V]	Vollast- strom [A]	
0 615 118 262	7,5 (9,5)*	250	17,3	11,0	400	16,8	78
0 615 119 262	11 (13,5)*	250	25,3	14,8	400	22,5	96
0 615 114 262	15 (19)*	250	34,6	17,0	400	25,7	166
0 615 116 262	20 (25)*	250	47,0	23,7	400	36,0	190
0 615 117 262	25 (30)*	250	58,0	30,6	400	46,5	230
0 615 115 262	30 (36)*	250	70,0	34,4	400	52,0	240

*Klammerwerte gelten bei Kurzzeitbetrieb

Andere Frequenz-/Spannungsverhältnisse (f/U) auf Anfrage



SLIM2 der Schnellspannrüttler

Der Leichteste seiner Klasse:

mit nur 18,9kg bei 14kN und 6000rpm
25% leichter als die Konkurrenz

Hervorragendes Handling:

einfacher Wechsel von Form zu Form
mit z.B. 12 Rüttlern in 10-15 min

Das beste Preis-/Leistungsverhältnis

hohe Qualität in der Verdichtung trotz geringer Investition
und als SL-Version leiser als jeder vergleichbare Rüttler

www.brecon.de/slim2

BRECON GmbH - Telefon: +49-221-9544270, Fax: +49-221-9544277, info@brecon.de



BRECON
smart vibration technology



BRECON

Vibrationstechnik GmbH

Postfach 45 01 69
D-50876 Köln

Telefon +49 [0] 221 9 54 42 70
Telefax +49 [0] 221 9 54 42 77

info@brecon.de
www.brecon.de